



ОАО "УНЭКС"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: [www.unexdym.ru](http://www.unexdym.ru), e-mail: [unexdym@mail.ru](mailto:unexdym@mail.ru)

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115/ 120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1138	1241	1343	1446	1548	1651	1753	1856	1958	2060	2163	2265	2368	2470	2573	2675	2778	2880	2983	3085	3187
труба L=750 мм	986	1075	1163	1252	1341	1429	1518	1607	1696	1784	1873	1962	2051	2139	2228	2317	2405	2494	2583	2672	2760
труба L=500 мм	805	877	950	1022	1095	1167	1239	1312	1384	1457	1529	1602	1674	1746	1819	1891	1964	2036	2109	2181	2254
труба L=350 мм	674	735	795	856	917	977	1038	1098	1159	1220	1280	1341	1402	1462	1523	1584	1644	1705	1766	1826	1887
труба L=250 мм	569	620	672	723	774	825	877	928	979	1030	1081	1133	1184	1235	1286	1338	1389	1440	1491	1542	1594
труба L=150 мм	441	480	520	559	599	639	678	718	758	797	837	877	916	956	996	1035	1075	1115	1154	1194	1234
отвод 90°	1309	1427	1545	1663	1780	1898	2016	2134	2252	2370	2487	2605	2723	2841	2959	3076	3194	3312	3430	3548	3666
отвод 45°	1275	1390	1504	1619	1734	1849	1963	2078	2193	2308	2422	2537	2652	2767	2881	2996	3111	3226	3340	3455	3570
тройник 90° с к/о	1935	2109	2284	2458	2632	2806	2980	3154	3329	3503	3677	3851	4025	4199	4374	4548	4722	4896	5070	5244	5419
тройник 45° с к/о	2618	2854	3090	3325	3561	3796	4032	4268	4503	4739	4975	5210	5446	5682	5917	6153	6389	6624	6860	7095	7331
конус-дефлектор	881	960	1039	1119	1198	1277	1356	1436	1515	1594	1674	1753	1832	1911	1991	2070	2149	2229	2308	2387	2466
конус-зонт	818	891	965	1038	1112	1185	1259	1333	1406	1480	1553	1627	1700	1774	1848	1921	1995	2068	2142	2216	2289
оголовок	754	822	890	958	1026	1094	1162	1230	1297	1365	1433	1501	1569	1637	1705	1773	1841	1908	1976	2044	2112

Цены указаны с НДС



ОАО "УНЭКС"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: [www.unexdym.ru](http://www.unexdym.ru), e-mail: [unexdym@mail.ru](mailto:unexdym@mail.ru)

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115/ 120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	943	1028	1113	1198	1283	1368	1452	1537	1622	1707	1792	1877	1962	2047	2132	2216	2301	2386	2471	2556	2641
труба L=750 мм	817	890	964	1037	1111	1184	1258	1331	1405	1478	1552	1625	1699	1772	1846	1919	1993	2066	2140	2213	2287
труба L=500 мм	667	727	787	847	907	967	1027	1087	1147	1207	1267	1327	1387	1447	1507	1567	1627	1687	1747	1807	1867
труба L=350 мм	558	609	659	709	759	810	860	910	960	1011	1061	1111	1161	1212	1262	1312	1362	1413	1463	1513	1563
труба L=250 мм	472	514	556	599	641	684	726	769	811	854	896	938	981	1023	1066	1108	1151	1193	1236	1278	1320
труба L=150 мм	365	398	431	464	496	529	562	595	628	661	694	726	759	792	825	858	891	923	956	989	1022
отвод 90°	1085	1182	1280	1377	1475	1573	1670	1768	1866	1963	2061	2158	2256	2354	2451	2549	2647	2744	2842	2939	3037
отвод 45°	1056	1151	1246	1342	1437	1532	1627	1722	1817	1912	2007	2102	2197	2292	2387	2482	2577	2673	2768	2863	2958
тройник 90° с к/о	1603	1748	1892	2036	2181	2325	2469	2614	2758	2902	3046	3191	3335	3479	3624	3768	3912	4057	4201	4345	4489
тройник 45° с к/о	2169	2365	2560	2755	2950	3145	3341	3536	3731	3926	4122	4317	4512	4707	4903	5098	5293	5488	5684	5879	6074
конус-дефлектор	881	960	1039	1119	1198	1277	1356	1436	1515	1594	1674	1753	1832	1911	1991	2070	2149	2229	2308	2387	2466
конус-зонт	818	891	965	1038	1112	1185	1259	1333	1406	1480	1553	1627	1700	1774	1848	1921	1995	2068	2142	2216	2289
оголовок	754	822	890	958	1026	1094	1162	1230	1297	1365	1433	1501	1569	1637	1705	1773	1841	1908	1976	2044	2112

Цены указаны с НДС