



ОАО "УНЭКС"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1299	1416	1533	1650	1767	1884	2001	2118	2235	2352	2468	2585	2702	2819	2936	3053	3170	3287	3404	3521	3638
труба L=750 мм	1125	1226	1328	1429	1530	1631	1733	1834	1935	2036	2138	2239	2340	2441	2543	2644	2745	2847	2948	3049	3150
труба L=500 мм	919	1001	1084	1167	1249	1332	1415	1497	1580	1663	1745	1828	1911	1993	2076	2159	2241	2324	2407	2489	2572
труба L=350 мм	769	838	908	977	1046	1115	1184	1254	1323	1392	1461	1531	1600	1669	1738	1807	1877	1946	2015	2084	2154
труба L=250 мм	650	708	767	825	883	942	1000	1059	1117	1176	1234	1293	1351	1410	1468	1527	1585	1643	1702	1760	1819
труба L=150 мм	503	548	593	639	684	729	774	820	865	910	955	1001	1046	1091	1136	1182	1227	1272	1317	1363	1408
отвод 90°	1494	1629	1763	1897	2032	2166	2301	2435	2570	2704	2839	2973	3108	3242	3377	3511	3646	3780	3914	4049	4183
отвод 45°	1455	1586	1717	1848	1979	2110	2241	2372	2503	2634	2765	2896	3027	3158	3289	3419	3550	3681	3812	3943	4074
тройник 90° с к/о	2129	2321	2513	2704	2896	3087	3279	3471	3662	3854	4046	4237	4429	4621	4812	5004	5195	5387	5579	5770	5962
тройник 45° с к/о	2881	3140	3399	3659	3918	4177	4436	4696	4955	5214	5473	5733	5992	6251	6511	6770	7029	7288	7548	7807	8066
конус-дефлектор	1156	1260	1364	1468	1572	1676	1780	1884	1988	2092	2196	2300	2404	2508	2612	2716	2820	2924	3028	3132	3236
конус-зонт	1001	1092	1182	1272	1362	1452	1542	1632	1723	1813	1903	1993	2083	2173	2263	2353	2444	2534	2624	2714	2804
оголовок	910	992	1074	1156	1238	1320	1402	1484	1566	1648	1730	1812	1894	1976	2058	2139	2221	2303	2385	2467	2549

Цены указаны с НДС



ОАО "УНЭКС"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 30мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1104	1204	1303	1402	1502	1601	1701	1800	1899	1999	2098	2198	2297	2396	2496	2595	2695	2794	2893	2993	3092
труба L=750 мм	956	1042	1128	1215	1301	1387	1473	1559	1645	1731	1817	1903	1989	2075	2161	2247	2333	2420	2506	2592	2678
труба L=500 мм	781	851	921	992	1062	1132	1202	1273	1343	1413	1483	1554	1624	1694	1765	1835	1905	1975	2046	2116	2186
труба L=350 мм	654	713	771	830	889	948	1007	1066	1124	1183	1242	1301	1360	1419	1477	1536	1595	1654	1713	1772	1831
труба L=250 мм	552	602	652	701	751	801	850	900	950	999	1049	1099	1148	1198	1248	1298	1347	1397	1447	1496	1546
труба L=150 мм	427	466	504	543	581	620	658	697	735	774	812	850	889	927	966	1004	1043	1081	1120	1158	1197
отвод 90°	1270	1384	1499	1613	1727	1841	1956	2070	2184	2299	2413	2527	2642	2756	2870	2984	3099	3213	3327	3442	3556
отвод 45°	1237	1348	1459	1571	1682	1793	1905	2016	2127	2239	2350	2461	2573	2684	2795	2907	3018	3129	3241	3352	3463
тройник 90° с к/о	1764	1923	2082	2240	2399	2558	2717	2876	3034	3193	3352	3511	3669	3828	3987	4146	4305	4463	4622	4781	4940
тройник 45° с к/о	2387	2602	2816	3031	3246	3461	3676	3890	4105	4320	4535	4750	4965	5179	5394	5609	5824	6039	6253	6468	6683
конус-дефлектор	1156	1260	1364	1468	1572	1676	1780	1884	1988	2092	2196	2300	2404	2508	2612	2716	2820	2924	3028	3132	3236
конус-зонт	1001	1092	1182	1272	1362	1452	1542	1632	1723	1813	1903	1993	2083	2173	2263	2353	2444	2534	2624	2714	2804
оголовок	910	992	1074	1156	1238	1320	1402	1484	1566	1648	1730	1812	1894	1976	2058	2139	2221	2303	2385	2467	2549

Цены указаны с НДС