



ОАО "УНЭКС"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 40мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь **AISI 304** толщиной **0,5мм**, наружная труба - нержавеющая сталь **AISI 430** толщиной **0,5мм**

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1502	1637	1773	1908	2043	2178	2313	2449	2584	2719	2854	2989	3125	3260	3395	3530	3665	3801	3936	4071	4206
труба L=750 мм	1301	1418	1535	1652	1769	1886	2003	2120	2238	2355	2472	2589	2706	2823	2940	3057	3174	3291	3408	3525	3643
труба L=500 мм	1062	1158	1253	1349	1444	1540	1636	1731	1827	1922	2018	2113	2209	2305	2400	2496	2591	2687	2783	2878	2974
труба L=350 мм	889	969	1049	1129	1209	1289	1370	1450	1530	1610	1690	1770	1850	1930	2010	2090	2170	2250	2330	2410	2490
труба L=250 мм	751	819	886	954	1021	1089	1157	1224	1292	1359	1427	1495	1562	1630	1697	1765	1833	1900	1968	2035	2103
труба L=150 мм	581	634	686	738	791	843	895	948	1000	1052	1105	1157	1209	1262	1314	1366	1418	1471	1523	1575	1628
отвод 90°	1728	1883	2038	2194	2349	2505	2660	2816	2971	3127	3282	3438	3593	3749	3904	4060	4215	4371	4526	4682	4837
отвод 45°	1682	1834	1985	2137	2288	2440	2591	2742	2894	3045	3197	3348	3500	3651	3802	3954	4105	4257	4408	4559	4711
тройник 90° с к/о	2554	2784	3013	3243	3473	3703	3933	4163	4392	4622	4852	5082	5312	5542	5771	6001	6231	6461	6691	6921	7150
тройник 45° с к/о	3155	3439	3722	4006	4290	4574	4858	5142	5426	5710	5994	6278	6562	6846	7129	7413	7697	7981	8265	8549	8833
конус-дефлектор	1352	1474	1595	1717	1839	1960	2082	2204	2325	2447	2569	2690	2812	2934	3055	3177	3299	3421	3542	3664	3786
конус-зонт	1127	1228	1329	1431	1532	1634	1735	1836	1938	2039	2141	2242	2343	2445	2546	2648	2749	2850	2952	3053	3155
оголовок	976	1064	1152	1240	1328	1416	1504	1592	1679	1767	1855	1943	2031	2119	2207	2295	2382	2470	2558	2646	2734

Цены указаны с НДС



ОАО "УНЭКС"

Комплекующие дымохода с теплоизоляцией Rockwool Wired Mat толщиной 40мм.

Внутренняя труба - нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,5мм, наружная труба - оцинкованная сталь толщиной 0,55мм

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.61, тел: 947-80-10, 224-1489, сайт: www.unexdym.ru, e-mail: unexdym@mail.ru

диаметр внутренней трубы, мм

Наименование	100	110	115, 120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
труба L=1000 мм	1320	1438	1557	1676	1795	1913	2032	2151	2270	2388	2507	2626	2745	2863	2982	3101	3220	3338	3457	3576	3695
труба L=750 мм	1143	1246	1348	1451	1554	1657	1760	1863	1965	2068	2171	2274	2377	2480	2582	2685	2788	2891	2994	3097	3200
труба L=500 мм	933	1017	1101	1185	1269	1353	1437	1521	1605	1689	1772	1856	1940	2024	2108	2192	2276	2360	2444	2528	2612
труба L=350 мм	781	851	922	992	1062	1133	1203	1273	1344	1414	1484	1554	1625	1695	1765	1836	1906	1976	2047	2117	2187
труба L=250 мм	660	719	779	838	897	957	1016	1075	1135	1194	1254	1313	1372	1432	1491	1550	1610	1669	1729	1788	1847
труба L=150 мм	511	557	603	649	694	740	786	832	878	924	970	1016	1062	1108	1154	1200	1246	1292	1338	1384	1430
отвод 90°	1517	1654	1791	1927	2064	2200	2337	2473	2610	2747	2883	3020	3156	3293	3429	3566	3703	3839	3976	4112	4249
отвод 45°	1478	1611	1744	1877	2010	2143	2276	2409	2542	2675	2808	2941	3074	3207	3340	3473	3606	3739	3872	4005	4138
тройник 90° с к/о	2298	2505	2712	2919	3126	3333	3539	3746	3953	4160	4367	4574	4781	4987	5194	5401	5608	5815	6022	6229	6435
тройник 45° с к/о	3110	3389	3669	3949	4229	4509	4789	5069	5348	5628	5908	6188	6468	6748	7028	7307	7587	7867	8147	8427	8707
конус-дефлектор	1352	1474	1595	1717	1839	1960	2082	2204	2325	2447	2569	2690	2812	2934	3055	3177	3299	3421	3542	3664	3786
конус-зонт	1127	1228	1329	1431	1532	1634	1735	1836	1938	2039	2141	2242	2343	2445	2546	2648	2749	2850	2952	3053	3155
оголовок	976	1064	1152	1240	1328	1416	1504	1592	1679	1767	1855	1943	2031	2119	2207	2295	2382	2470	2558	2646	2734

Цены указаны с НДС